

Cerniera ammortizzata camma interna

Per pesi porta fino a:

18 Kg: H = 27,5mm

15 Kg: H = 25,5mm

12 Kg: H = 23mm

Applicazioni



Forni da incasso, pirolitici e non

Forni microonde

Cucine, pirolitiche e non

Geometria



Ammortizzatore integrato in cerniera.

Per dimensioni massime di ingombro vedere schema 2D allegato.

Caratteristiche tecniche



Zona ammortizzata in chiusura: a partire da 15°

Zona ammortizzata in apertura (opzionale): da 75° fino ad apertura completa

Possibilità di design personalizzati in termini di fasatura degli angoli di rallentamento e tempi di chiusura e/o apertura

Funzionalità



Chiusura: Ammortizzata

Apertura: Ammortizzata (opzionale)

Bilanciamento: nella fase intermedia la porta è perfettamente bilanciata

Forze di chiusura: 30-70N a seconda dell'applicazione e delle esigenze del cliente

Posizione grill: n/a

Performance



Temperature di esercizio: fino a 100°C

Prova dinamica: fino a 25k cicli in chiusura e 25k cicli in apertura.



Disegno 2D



Il disegno che segue riporta le principali quote funzionali. Possibilità di design personalizzati in base alle esigenze del cliente

