



**FARINGOSI
HINGES**

**SABAF
GROUP**

Cerniera camma interna con ammortizzatore integrato

Per pesi porta fino a XX kg

Applicazioni



Forni da incasso, pirolitici e non
Forni microonde
Cucine, pirolitiche e non

Geometria



Ammortizzatore integrato in staffa di supporto cerniera.
Per dimensioni massime di ingombro vedere schema 2D
allegato.

Caratteristiche tecniche



Zona ammortizzata in chiusura: a partire da 25°
Zona ammortizzata in apertura (opzionale): da 60° fino ad
apertura completa
Possibilità di design personalizzati in termini di fasatura degli
angoli di rallentamento e tempi di chiusura e/o apertura

Funzionalità



Chiusura: Ammortizzata
Apertura: Ammortizzata (opzionale)
Bilanciamento: nella fase intermedia la porta è
perfettamente bilanciata
Forze di chiusura: 30-70N a seconda dell'applicazione e delle
esigenze del cliente
Posizione grill: n/a

Performance



Temperature di esercizio: fino a 100°C
Prova dinamica: fino a 25k cicli in chiusura e 25k cicli in
apertura.



Disegno 2D



Il disegno che segue riporta le principali quote funzionali.
Possibilità di design personalizzati in base alle esigenze del
cliente

